



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für CLS-Klasse (Baureihe 218)

Variante 1		Variante 2		Variante 3	
CLS 250 CDI	218.303	CLS 350	218.359	CLS 500	218.373
		CLS 350 CDI	218.323	CLS 500 4MATIC	218.391
		CLS 350 CDI 4MATIC	218.393		
Stand: 01.07.2011					

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen Ⓜ und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Felgenreiße	Reifenreiße	Montageort	Varianten	Hinweise
8J x 17H2 ET 30	245/45 R17	VA und HA	• 1	1)
8,5J x 17H2 ET 34,5	245/45 R17	VA und HA	• 1 • 2	1) 1)
8,5J x 18H2 ET 34,5	255/40 R18	VA und HA	• 1 • 2 • 3	1) 1) 1)
8,5J x 18H2 ET 34,5	255/40 R18	VA	• 1 • 2 • 3	1)2)4) 1)2)4) 1)2)4)
9,5J x 18H2 ET 48	285/35 R18	HA	• 1 • 2 • 3	1)2)4) 1)2)4) 1)2)4)
8,5J x 19H2 ET 34,5	255/35 R19	VA und HA	• 1 • 2 • 3	1)2)3)4) 1)2)3)4) 1)2)3)4)
8,5J x 19H2 ET 34,5	255/35 R19	VA	• 1 • 2 • 3	1)2)4) 1)2)4) 1)2)4)
9,5J x 19H2 ET 48	285/30 R19	HA	• 1 • 2 • 3	1)2)4) 1)2)4) 1)2)4)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für CLS-Klasse (Baureihe 218)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

- 1) Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.
- 2) Kein Schneekettenbetrieb möglich.
- 3) Nur als M+S Bereifung möglich.
- 4) Bei Verwendung einer AMG-Bereifung, zusätzlich auf Einschränkungen und Maßnahmen nach AMG-Dokumentation achten.

Tipp: Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VeDoc unter dem Reiter: Zertifizierung.

Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie in unserem Servicebereich unter: www.Mercedes-Benz.de

Daimler AG


Niedrist


i.A.
Lüdemann

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für CLS-Klasse (Baureihe 218)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
8 J x 17 H2 ET30	A 231 401 2402
8 ½ J x 17 H2 ET34,5	A 218 401 0002
8 ½ J x 17 H2 ET34,5	A 218 401 1002
8 ½ J x 18 H2 ET34,5	A 218 401 0102
8 ½ J x 18 H2 ET34,5	A 218 401 0202
8 ½ J x 18 H2 ET34,5	A 218 401 1202
8 ½ J x 18 H2 ET34,5	A 218 401 1402
9 ½ J x 18 H2 ET48	A 218 401 0302
9 ½ J x 18 H2 ET48	A 218 401 0702
9 ½ J x 18 H2 ET48	A 218 401 1302
9 ½ J x 18 H2 ET48	A 218 401 1502
8 ½ J x 19 H2 ET34,5	A 218 401 0402
8 ½ J x 19 H2 ET34,5	A 218 401 0802
8 ½ J x 19 H2 ET34,5	A 218 401 1602
8 ½ J x 19 H2 ET34,5	A 218 401 2102
9 ½ J x 19 H2 ET48	A 218 401 0502
9 ½ J x 19 H2 ET48	A 218 401 0902
9 ½ J x 19 H2 ET48	A 218 401 1702
9 ½ J x 19 H2 ET48	A 218 401 2202