

**Service-Technik Mercedes-Benz Pkw****Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den Typ 180**

Variante 1		Variante 2	
220 a	(180.010/011)	220 S Cabriolet A	(180.030)
220 S	(180.010/011)	220 S Cabriolet B	(180.037)
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.			Stand: 21.04.2009

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz Rädern mit unserem Markenzeichen . Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben. Für im Ausland zugelassene Fahrzeuge sind die landesspezifischen Gesetzgebungen zu beachten.

Diese Herstellerbestätigung kann vom a. a. S. bei einer Nachbegutachtung nach § 19 StVZO als Arbeitsgrundlage herangezogen werden.

Felgenreiße	Reifenreiße	Montage - Ort	Varianten
5K x 13 B	6.70- 13 oder 6.70 S 13	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2
5K x 13 B	7.25 - 13	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2
5,5J x 14 H2 ET30	185 R14	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 *) • 2 *)

*) Auf ausreichende Freigängigkeit der Räder und passendes Befestigungsmaterial ist zu achten!

Daimler AG



Niedrist



Biederer