




## Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Typ 140 Coupe)

Variante 1	
S 420 Coupe	(140.063)
S 500 Coupe (500 SEC)	(140.070)
S 600 Coupe (600 SEC)	(140.076)
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr	Stand: 16.03.2010

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen  und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

**Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.**

Felgenreöße	Reifengröße	Montage - Ort	Varianten
7 ½ J x 16 H2 ET51	235/60 R 16	VA und HA	• 1
8 ½ J x 18 H2 ET47	255/45 R 18	VA und HA	• 1 <sup>*)</sup>

Felgenreöße	B6-Nummer	A-Teilenummer
7 ½ J x 16 H2 ET51	B6 647 0017	A 140 400 0902
7 ½ J x 16 H2 ET51	B6 647 0050	A 140 401 0502
7 ½ J x 16 H2 ET51	B6 647 0071	A 140 400 1402
7 ½ J x 16 H2 ET51	B6 647 0078	A 140 401 1402
7 ½ J x 16 H2 ET51	B6 647 0082	A 140 401 1002
8 ½ J x 18 H2 ET47	B6 647 0083	A 140 401 1302
8 ½ J x 18 H2 ET47	B6 647 0536	A 140 401 1502
8 ½ J x 18 H2 ET47	B6 647 0537	A 140 401 1602

<sup>\*)</sup> Ab 05 / 1994 Serie. Für vorher produzierte Fahrzeuge sind Umbauten / Anpassungen gemäß MB-Service-Information OF40.10-P-1000-03A erforderlich und von der MB-Fachwerkstatt zu bestätigen

Daimler AG

  
Niedrist

  
Biederer