



Mercedes-Benz



BR 204  
E/FQZ / GS

02.08.2011

## Herstellerbescheinigung für C-Klasse Limousine, Coupé und Kombi (Fahrzeugtypen 204, 204 AMG, 204 K und 204 K AMG)

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der Richtlinie 92/23/EWG in der Fassung 2005/11/EG über

"Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern  
und über ihre Montage".

**Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.**

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bzw. der og. EG-Richtlinie bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis bzw. einem "e" und Landeskennzahl in einem Rechteck besteht und dem eine Zahlenkombination folgt. Bei Reifen mit ausschließlicher „ZR“ - Kennung (d.h. ohne Tragfähigkeitskennzahl und ohne Geschwindigkeitskennbuchstabe) dürfen nur solche Reifen verwendet werden, welche die für die jeweilige Fahrzeugausführung erforderlichen Betriebsbedingungen (Tragfähigkeit, Geschwindigkeitseignung) erfüllen.

**Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen und dem AMG-Firmenlogo bzw. gekennzeichnet sind.**

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH  
Homologation und Zertifizierung

Gerhard Schreiber

Siegfried Kolb

**PRÜFLABORATORIUM  
TÜV SÜD Automotive GmbH**

D-70794 Filderstadt

akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des  
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland  
unter DAR-Registrier-Nr.: **KBA-P 00001-95.**



Dipl.-Ing. Lutterbeck  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder

Mercedes-AMG - Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Sitz: Affalterbach · Registergericht: Amtsgericht Stuttgart · HRB-Nr.: 310155  
Geschäftsführung: Ola Källenius (Vorsitzender), Tobias Moers  
Ein Unternehmen der Daimler AG · USt-ID: DE811249798  
Deutsche Bank Ludwigsburg · Kto.-Nr. 0 839 100 00 · BLZ 604 700 82  
SWIFT-BIC: DEUT DE 33 604 · IBAN: DE36 6047 0082 0083 9100 00

Mercedes-AMG GmbH  
Daimlerstraße 1  
71563 Affalterbach  
Telefon +49(0)7144302-0  
Telefax +49(0)7144302-120  
www.mercedes-amg.com





**Anlage zur  
Herstellerbescheinigung  
für C-Klasse Limousine, Coupé und Kombi  
(Fahrzeugtypen 204, 204 AMG, 204 K und 204 K AMG)  
vom 02.08.2011**

**1. Verwendungsbereich**

Handelsbezeichnung	Baumuster *)	Handelsbezeichnung	Baumuster *)
C 180 Kompressor FE	204 044	C 180 Kompressor	204 045 / 204 245
C 180 Kompressor	204 046 / 204 246	C 180 / C 180 CGI	204 049 / 204 249 / 204 349
C 180 CDI	204 000 / 204 200	C 200 Kompressor	204 041 / 204 241
C 200 CDI FE	204 006	C 200 CDI	204 001 / 204 201
C 200 CDI	204 007 / 204 207	C 200 / C 200 CGI	204 048 / 204 248
C 220 CDI	204 002 / 204 202 / 204 302	C 220 CDI	204 008 / 204 208
C 230 / C 250	204 052 / 204 252	C 250 CDI	204 003 / 204 203 / 204 303
C 250 CDI 4MATIC	204 082 / 204 282	C 250 / C 250 CGI	204 047 / 204 247 / 204 347
C 280 / C 300	204 054 / 204 254	C 280 4MATIC	204 081
C 300	204 055	C 300 4MATIC	204 080
C 300 4MATIC	204 081	C 300 CDI	204 020 / 204 220
C 300 CDI 4MATIC	204 086 / 204 286	C 300 CDI 4MATIC	204 092 / 204 292
C 320 CDI / C 350 CDI	204 022 / 204 222	C 320 CDI 4MATIC	204 089 / 204 289
C 350 CDI	204 023 / 204 223	C 350 CDI	204 025 / 204 225
C 350 CDI 4MATIC	204 089 / 204 289	C 350 CDI 4MATIC	204 092 / 204 292
C 350	204 056 / 204 256	C 350	204 057 / 204 257 / 204 357
C 350 4MATIC	204 087	C 350 4MATIC	204 088
C 350 / C 350 CGI	204 065	C63 AMG	204 077 / 204 277 / 204 377

\*) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD**204077**1F123456

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern**

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91 #)	1) 3) 7)
HA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91 #)	1) 4) 7)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 3

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern (Fortsetzung)**





Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91 #)	1) 3) 7)
HA	8,5 J x 17 H2 ET58	225/45 R 17 91 #)	1) 3) 7)
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91H M+S	1) 3)
HA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91H M+S	1) 4)
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91H M+S	1) 3)
HA	8,5 J x 17 H2 ET58	225/45 R 17 91H M+S	1) 3)
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91 #)	1) 3)
HA	8,5 J x 17 H2 ET58	245/40 R 17 91 #)	1) 3)
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91H M+S	1) 3)
HA	8,5 J x 17 H2 ET58	245/40 R 17 91H M+S	1) 3)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92Y XL	1) 3) 7)
HA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92Y XL	1) 4) 7)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92Y XL	1) 3) 7)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	225/40 R 18 92Y XL	1) 3) 7)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92Y XL	1) 3) 7)
HA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92Y XL	1) 4) 7)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3)
HA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 4)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92H XL M+S	3)
HA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92H XL M+S	4)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	235/40 R 18 91H M+S	3) 6)
HA	8,0 J x 18 H2 ET45	235/40 R 18 91H M+S	3) 6)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92Y XL	1) 3)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94Y XL	1) 3)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94H XL M+S	1) 3)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92Y XL	1) 3)
HA	9,0 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94Y XL	1) 3)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3)
HA	9,0 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94H XL M+S	1) 3)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	235/40 R 18 95Y XL	3) 6)
HA	9,0 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94Y XL	3) 6)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	235/40 R 18 95V XL M+S	3) 6)
HA	9,0 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94V XL M+S	3) 6)
VA	8,0 J x 19 H2 ET45	235/35 ZR 19 XL	3) 6) 8)
HA	9,0 J x 19 H2 ET54	255/30 ZR 19 XL	3) 6) 8)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 3

**Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen**

- #) Der jeweils mindestens erforderliche Geschwindigkeitskennbuchstabe (V / W / Y) ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
- 1) Nicht zulässig für C63 AMG (204 077 / 204 277 / 204 377)
  - 3) Schneekettenmontage nicht zulässig
  - 4) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0005)
  - 6) Nur zulässig für C63 AMG (204 077 / 204 277 / 204 377)
  - 7) Ab Modelljahr 2011 (Code 801) nicht zulässig für Fahrzeuge mit Fahrdynamikpaket (Code 483) oder Sportfahrwerk (Code 486) oder Sportpaket AMG (Code 950) oder Sportpaket (Code 952)
  - 8) Hinweise zu "ZR"-Reifen siehe Punkt 6.

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder**

Design	Radgröße	Teilenummer	Bestellnummer	Hinweise
	7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 45 02	B6 603 1400	1) RS)
	8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 46 02	B6 603 1401	1) RS)
	7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 96 02	B6 603 1492	1) RS)
	8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 97 02	B6 603 1493	1) RS)
	8 J x 18 H2 ET50	A 204 401 41 02	B6 603 1382	1) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 42 02	B6 603 1383	1) RS)
	8 J x 18 H2 ET50	A 204 401 98 02	B6 603 1494	1) RS) silber
			B6 603 1513	1) RS) himalalaya grey
	8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 99 02	B6 603 1495	1) RS) silber
			B6 603 1514	1) RS) himalalaya grey

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 4

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	Bestellnummer	Hinweise
	8 J x 18 H2 ET45	A 204 401 39 02	B6 603 0098	RS)
	9 J x 18 H2 ET54	A 204 401 40 02	B6 603 0099	RS)
	8 J x 18 H2 ET45	A 204 401 94 02	B6 603 1529	RS)
	9 J x 18 H2 ET54	A 204 401 95 02	B6 603 1530	RS)
	8 J x 19 H2 ET45	A 204 401 48 02	B6 603 1047	6) RS) silber
			B6 603 1502	6) RS) schwarz
	9 J x 19 H2 ET54	A 204 401 49 02	B6 603 1048	6) RS) silber
			B6 603 1503	6) RS) schwarz

**Hinweise zu den Rädern**

- 1) Nicht zulässig für C63 AMG (204 077 / 204 277 / 204 377)
- 6) Nur zulässig für C63 AMG (204 077 / 204 277 / 204 377)
- RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 **Schaftlänge 27 mm** ;  
Anzugsmoment 130 Nm

**4. Reifenfülldrücke**

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.



## 5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (210 km/h bzw. 240 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich des Fahrzeugführers ein deutlicher Hinweis auf diese jeweils maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Bei Reifen mit Geschwindigkeitskennbuchstabe "V" sind die Tragfähigkeitsabschläge bei Geschwindigkeiten über 210 km/h zu beachten.

## 6. ZR - Bereifung

Aktueller Freigabestand:

19 Zoll: Continental ContiSportContact 3 **MO**, Yokohama Advan Sport **MO**

Für die Verwendung anderer Reifentypen übernimmt die Mercedes-AMG GmbH keine Haftung!

**Bei Verwendung anderer Reifentypen ist zumindest eine Freigabe des Reifenherstellers unter Berücksichtigung der fahrzeugspezifischen Daten (Höchstgeschwindigkeit, zulässige Achslasten, Radsturz bei zulässiger Achslast) und Angabe der hierfür erforderlichen Reifenfülldrucke erforderlich!**


Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH

Homologation und Zertifizierung

Gerhard Schreiber

Siegfried Kolb



**PRÜFLABORATORIUM**  
**TÜV SÜD Automotive GmbH**

D-70794 Filderstadt  
akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des  
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland  
unter DAR-Registrier-Nr.: **KBA-P 00001-95**.

Dipl.-Ing. Lutterbeck  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr