

W 463 / G55 AMG
E/FOZ / GS

03.11.2009

Herstellerbescheinigung für G-Klasse G55 AMG, G55 AMG Kompressor (Fahrzeugtyp 463)

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der Richtlinie 92/23/EWG in der Fassung 2005/11/EG über

"Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
und über ihre Montage“.

Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE-Regelung 30 bzw. der og. EG-Richtlinie bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis bzw. einem "e" und Landeskennzahl in einem Rechteck besteht und dem eine Zahlenkombination folgt. Bei Reifen mit ausschließlicher „ZR“ - Kennung (d.h. ohne Tragfähigkeitskennzahl und ohne Geschwindigkeitskennbuchstabe) dürfen nur solche Reifen verwendet werden, welche die für die jeweilige Fahrzeugausführung erforderlichen Betriebsbedingungen (Tragfähigkeit, Geschwindigkeitseignung) erfüllen.


Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  bzw.  gekennzeichnet sind.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung



Gerhard Schreiber




Siegfried Kolb

P R Ü F L A B O R A T O R I U M

TÜV SÜD Automotive GmbH

D-70794 Filderstadt

akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00001-95.



Dipl.-Ing. Kühlwein
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder

**Anlage zur
Herstellerbescheinigung vom 03.11.2009
für G-Klasse
G55 AMG, G55 AMG Kompressor (Fahrzeugtyp 463)**

1. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung	Baumuster *)	Handelsbezeichnung	Baumuster *)
G55 AMG (ab Mod.jahr 2002)	463 248	G55 AMG Kompressor	463 270
G55 AMG	463 243	G55 AMG Kompressor	463 271
G55 AMG	463 246	---	---

*) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDB**463270**1X123456

2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen




Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	7,5 J x 16 H2 ET63 #)	265/70 R 16 109H M+S	1) 6)
HA	7,5 J x 16 H2 ET63 #)	265/70 R 16 109H M+S	1) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET63 #)	265/60 R 18 109H M+S	2) 6)
HA	7,5 J x 18 H2 ET63 #)	265/60 R 18 109H M+S	2) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET43 #)	265/60 R 18 109H M+S	3) 6)
HA	7,5 J x 18 H2 ET43 #)	265/60 R 18 109H M+S	3) 6)
VA	8,5 J x 18 H2 ET48	265/60 R 18 109H M+S	2) 5)
HA	8,5 J x 18 H2 ET48	265/60 R 18 109H M+S	2) 5)
VA	9,5 J x 18 EH2 ET50	265/60 R 18 109H M+S	3) 5)
HA	9,5 J x 18 EH2 ET50	265/60 R 18 109H M+S	3) 5)
VA	9,5 J x 18 EH2 ET50	285/55 R 18 113V	3) 5)
HA	9,5 J x 18 EH2 ET50	285/55 R 18 113V	3) 5)
VA	9,5 J x 19 H2 ET50	275/55 R 19 111V	4) 5)
HA	9,5 J x 19 H2 ET50	275/55 R 19 111V	4) 5)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen

- 1) Nur zulässig für G55 AMG (Baumuster 463 248)
- 2) Nicht zulässig für G55 AMG Kompressor (Baumuster 463 270 / 463 271)
- 3) Nicht zulässig für G55 AMG (Baumuster 463 248)
- 4) Nur zulässig für G55 AMG Kompressor (Baumuster 463 270 / 463 271) **ab Modelljahr 2009**
- 5) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 6) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten möglich
- #) Mercedes-Benz Räder

3. Freigegebene Räder

3.1. Freigegebene AMG - Räder

Design	Radgröße	Teilenummer	Bestellnummer	Hinweise
	8,5 J x 18 H2 ET48	A 463 401 08 02	B6 603 1036	2) RS)
	9,5 J x 18 EH2 ET50	A 463 401 13 02	B6 603 1280	3) RS) silber
			B6 603 1281	3) RS) titangrau
	9,5 J x 19 H2 ET50	A 463 401 21 02	B6 603 1282	4) RS)

Hinweise zu den AMG - Rädern

- 2) Nicht zulässig für G55 AMG Kompressor (Baumuster 463 270 / 463 271)
 3) Nicht zulässig für G55 AMG (Baumuster 463 248)
 4) Nur zulässig für G55 AMG Kompressor (Baumuster 463 270 / 463 271) **ab Modelljahr 2009**
 RS) Radbefestigung mit Kugelbundschrauben M14 x 1,5 x Schaftlänge **45 mm**; Anzugsmoment 130 Nm

3.2. Freigegebene Mercedes-Benz - Räder

Radgröße	Teilenummer	Hinweise
7,5 J x 16 H2 ET63	A 463 401 03 02 oder A 463 401 07 02	1) RS)
7,5 J x 18 H2 ET63	A 463 401 10 02 oder A 463 401 11 02 oder A 463 401 14 02 oder A 463 401 16 02 oder A 463 401 22 02	2) RS)
7,5 J x 18 H2 ET43	A 463 401 12 02 oder A 463 401 17 02 oder A 463 401 23 02	3) RS)

Hinweise zu den Mercedes-Benz - Rädern siehe Seite 3

Hinweise zu den Mercedes-Benz - Rädern

- 1) Nur zulässig für G55 AMG (Baumuster 463 248)
- 2) Nicht zulässig für G55 AMG Kompressor (Baumuster 463 270 / 463 271)
- 3) Nicht zulässig für G55 AMG (Baumuster 463 248)
- RS) Radbefestigung mit Kugelbundschrauben M14 x 1,5 x Schaftlänge **45 mm**; Anzugsmoment 130 Nm

4. Reifenfülldrücke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.


5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (210 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich ein deutlicher Hinweis auf diese jeweils maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung



Gerhard Schreiber



Siegfried Kolb


Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

PRÜFLABORATORIUM

TÜV SÜD Automotive GmbH

D-70794 Filderstadt

akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00001-95.



Dipl.-Ing. Kühlwein
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr