



Die technischen Daten des B-Klasse Sports Tourers.

Motor und Fahrleistung	B 180 CDI	B 200 CDI	B 160
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	R4
Hubraum (cm ³)	1.991	1.991	1.498
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	80/4.200 (80/4.200)	103/4.200 (103/4200)	- (70/5,200)
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	250/1.600-2.600 (250/1.600-2.600)	300/1.600-3.000 (280/1.600-3.000)	- (140/3.500-4.000)
Verdichtungsverhältnis	18 : 1	18 : 1	11 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	11,3 (11,8)	9,6 (9,7)	- (14,2)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	183 (178)	200 (195)	- (168)
Kraftübertragung	B 180 CDI	B 200 CDI	B 160
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (stufenloses Automatikgetriebe AUTOTRONIC)	6-Gang-Schaltgetriebe (stufenloses Automatikgetriebe AUTOTRONIC)	- (stufenloses Automatikgetriebe AUTOTRONIC)
Übersetzungen mechanisch	12,74/7,20/4,50/3,16/2,50/2,20/ R 12,64	12,74/7,20/4,50/3,16/2,50/2,20/ R 12,64	-
Übersetzungen automatisch	2,72/1,80/1,25/0,90/0,69/0,53/ 0,42/R 4,22	2,72/1,81/1,20/0,83/0,62/0,50/ 0,42/R 4,22	2,72/1,71/1,19/0,91/0,72/0,55/ 0,42/R 4,22
Übersetzung Achsantrieb	1,00 (3,95)	1,00 (3,95)	- (4,86)
Kraftstoff und Verbrauch	B 180 CDI	B 200 CDI	B 160
Tankinhalt/davon Reserve (l)	54/6	54/6	54/6
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	6,7 (6,9-7,3)	6,6 (7,6-8,0)	- (8,5-8,7)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	4,4-4,5 (4,9-5,3)	4,5-4,6 (5,0-5,3)	- (6,0-6,2)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	5,2-5,3 (5,6-6,0)	5,2-5,3 (6,0-6,3)	- (6,9-7,1)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	136-139 (148-158)	136-139 (159-165)	- (166-171)
c _w -Wert	0,30	0,30	0,30
Emissionsklasse	EU4 (EU4)	EU4 (EU4)	- (EU4)
Fahrwerk (Serie) und Räder	B 180 CDI	B 200 CDI	B 160
Vorderachse	Federbein und Querlenker	Federbein und Querlenker	Federbein und Querlenker
Hinterachse	Parabelachse	Parabelachse	Parabelachse
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	205/55 R 16	205/55 R 16	195/65 R 15
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16	205/55 R 16	195/65 R 15
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, elektromechanisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, elektromechanisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, elektromechanisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv	Scheiben, massiv	Scheiben, massiv
Maße und Gewichte	B 180 CDI	B 200 CDI	B 160
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	1.435/445 (1.470/410)	1.435/445 (1.470/410)	- (1.350/485)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.880 (-)	1.880 (-)	- (1.835)
maximale Dachlast (kg)	75	75	75
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	544-1.530	544-1.530	544-1.530
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	715/1.500	715/1.500	645/1.000
Wendekreis (m)	11,95	11,95	11,95

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des B-Klasse Sports Tourers.

Motor und Fahrleistung	B 160 BlueEFFICIENCY ¹	B 180	B 180 BlueEFFICIENCY ¹
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	R4
Hubraum (cm ³)	1.498	1.699	1.699
Nennleistung (kW bei 1/min) ²	70/5.200 (-)	- (85/5.500)	85/5.500 (-)
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ²	140/3.500-4.000 (-)	- (155/3.500-4.000)	155/3.500-4.000 (-)
Verdichtungsverhältnis	11 : 1	11 : 1	11 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	13,2 (-)	- (12,0)	11,3 (-)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	174 (-)	- (180)	184 (-)
Kraftübertragung	B 160 BlueEFFICIENCY ¹	B 180	B 180 BlueEFFICIENCY ¹
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe (-)	- (stufenloses Automatikgetriebe AUTOTRONIC)	5-Gang-Schaltgetriebe (-)
Übersetzungen mechanisch	3,64/2,04/1,33/1,03/0,82/R 3,29	-	3,64/2,04/1,33/1,03/0,82/R 3,29
Übersetzungen automatisch	-	2,72/1,71/1,19/0,91/0,72/0,55/ 0,42/R 4,22	-
Übersetzung Achsantrieb	4,06 (-)	- (4,86)	3,88 (-)
Kraftstoff und Verbrauch	B 160 BlueEFFICIENCY ¹	B 180	B 180 BlueEFFICIENCY ¹
Tankinhalt/davon Reserve (l)	54/6	54/6	54/6
Kraftstoffverbrauch innerorts ³	8,1-8,2 (-)	- (9,0-9,2)	8,1-8,2 (-)
Kraftstoffverbrauch außerorts ³	5,4-5,6 (-)	- (6,0-6,2)	5,4-5,7 (-)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ³	6,4-6,6 (-)	- (7,1-7,3)	6,4-6,6 (-)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ³	149-152 (-)	- (171-175)	149-153 (-)
c _w -Wert	0,30	0,31	0,31
Emissionsklasse	EU5 (-)	- (EU4)	EU5 (-)
Fahrwerk (Serie) und Räder	B 160 BlueEFFICIENCY ¹	B 180	B 180 BlueEFFICIENCY ¹
Vorderachse	Federbein und Querlenker	Federbein und Querlenker	Federbein und Querlenker
Hinterachse	Parabelachse	Parabelachse	Parabelachse
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	195/65 R 15	195/65 R 15	195/65 R 15
Bereifung/Räder hinten	195/65 R 15	195/65 R 15	195/65 R 15
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, elektromechanisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, elektromechanisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, elektromechanisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv	Scheiben, massiv	Scheiben, massiv
Maße und Gewichte	B 160 BlueEFFICIENCY ¹	B 180	B 180 BlueEFFICIENCY ¹
Leergewicht/Zuladung (kg) ⁴	1.320/515 (-)	- (1.360/470)	1.330/500 (-)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.835 (-)	- (1.830)	1.830 (-)
maximale Dachlast (kg)	75	75	75
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	544-1.530	544-1.530	544-1.530
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	645/1.000	645/1.300	645/1.300
Wendekreis (m)	11,95	11,95	11,95

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Die oben genannten BlueEFFICIENCY Modelle sind Fahrzeuge mit ECO Start-Stopp-Funktion. B 160 und B 180 mit Schaltgetriebe ab Januar 2009 serienmäßig mit ECO Start-Stopp-Funktion.
² Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ³ Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ⁴ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des B-Klasse Sports Tourers.

Motor und Fahrleistung	B 180 NGT BlueEFFICIENCY ¹	B 200	B 200 Turbo
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	R4
Hubraum (cm ³)	2.034	2.034	2.034
Nennleistung (kW bei 1/min) ²	85/5.750 (85/5.750)	100/5.500 (100/5.500)	142/4.850 (142/4.850)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ²	165/3.500–4.000 (165/3.500–4.000)	185/3.500–4.000 (185/3.500–4.000)	280/1.800–4.850 (280/1.800–4.850)
Verdichtungsverhältnis	11 : 1	11 : 1	9 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	12,4 (13,2)	10,1 (10,2)	7,6 (7,4)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	184 (180)	196 (190)	225 (218)
Kraftübertragung	B 180 NGT BlueEFFICIENCY ¹	B 200	B 200 Turbo
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe (stufenloses Automatikgetriebe AUTOTRONIC)	5-Gang-Schaltgetriebe (stufenloses Automatikgetriebe AUTOTRONIC)	6-Gang-Schaltgetriebe (stufenloses Automatikgetriebe AUTOTRONIC)
Übersetzungen mechanisch	3,64/2,04/1,33/1,03/0,82/R 3,29	3,64/2,04/1,33/1,03/0,82/R 3,29	13,65/8,23/5,54/4,09/3,20/2,57/R 13,54
Übersetzungen automatisch	2,72/1,71/1,19/0,91/0,72/0,55/0,42/R 4,22	2,72/1,77/1,20/0,90/0,65/0,52/0,42/R 4,22	2,72/1,70/1,20/0,92/0,69/0,52/0,42/R 4,22
Übersetzung Achsantrieb	3,88 (4,86)	3,72 (4,86)	1,00 (4,86)
Kraftstoff und Verbrauch	B 180 NGT BlueEFFICIENCY ¹	B 200	B 200 Turbo
Tankinhalt/davon Reserve (l)	Erdgas 16/1,5; Benzin 54/6	54/6	54/6
Kraftstoffverbrauch innerorts ³	Erdgas 6,4 (6,5); Benzin 9,7 (9,8)	8,8–9,1 (9,5–9,7)	10,3–10,6 (10,5–10,7)
Kraftstoffverbrauch außerorts ³	Erdgas 4,1 (4,3); Benzin 6,0 (6,3)	5,5–5,7 (6,0–6,2)	6,2–6,3 (6,7–6,8)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ³	Erdgas 4,9 (5,1); Benzin 7,3 (7,6)	6,7–7,0 (7,3–7,5)	7,7–7,9 (8,1–8,2)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ³	Erdgas 135 (139); Benzin 175 (181)	158–164 (175–180)	184–188 (195–197)
c _w -Wert	0,31	0,31	0,31
Emissionsklasse	EU4 (EU4)	EU5 (EU4)	EU4 (EU4)
Fahrwerk (Serie) und Räder	B 180 NGT BlueEFFICIENCY ¹	B 200	B 200 Turbo
Vorderachse	Federbein und Querlenker	Federbein und Querlenker	Federbein und Querlenker
Hinterachse	Parabelachse	Parabelachse	Parabelachse
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	205/55 R 16	205/55 R 16	205/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16	205/55 R 16	205/55 R 16
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, elektromechanisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, elektromechanisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, elektromechanisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv	Scheiben, massiv	Scheiben, massiv
Maße und Gewichte	B 180 NGT BlueEFFICIENCY ¹	B 200	B 200 Turbo
Leergewicht/Zuladung (kg) ⁴	1.470/480 (1.515/435)	1.345/535 (1.390/490)	1.370/510 (1.405/475)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.950 (-)	1.880 (-)	1.880 (-)
maximale Dachlast (kg)	75	75	75
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	416–1.012	544–1.530	544–1.530
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	645/1.300	645/1.500	645/1.500
Wendekreis (m)	11,95	11,95	11,95

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Verbrauchswerte für den Erdgasbetrieb in kg/100 km, Angabe zum Inhalt Kraftstoffbehälter Erdgas in kg. ² Angabe zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ³ Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ⁴ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Mercedes-Benz

Die Abmessungen des B-Klasse Sports Tourers.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die gezeigten Abmessungen sind durchschnittliche Werte und beziehen sich auf unbeladene Fahrzeuge mit Serienausstattung.

